



Parker Tracking System

PTS Pro : Impostazione profilo utente

Veloce. Facile. Accurata.

Release 8.16 | Version 1

Parker Hannifin Corporation

Copyright © 2016 Parker Hannifin Corporation



Table of Contents

Fase 1 PTS Pro.....	3
Fase 2 Notifiche (Notifications).....	4

PTS Pro

Il modello PTS PRO è disponibile solo per i profili registrati. Contatta il tuo rappresentante PTS di Parker per ricevere maggiori informazioni.

Clicca ' **Profilo Utente** ' ('Account Info') in alto a destra della pagina principale del PTS



Fase 1

PTS Pro

Campo obbligatorio*

Profilo Utente Config. Utente **Profilo Utente** Config. Utente **PTS Pro** Notifiche User Management

Opzioni d'ispezione

Impostare l'ispezione alla stampa
 Impostare la sostituzione alla stampa

Sovrascrivi stabilimento 1
Sovrascrivi stabilimento 2

Criticità	Ciclo d'ispezione	Modello d'ispezione predefinito	Ciclo di sostituzione	
Basso	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mezzo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Metti *un segno di spunta* alle caselle accanto a **Opzioni di ispezione** 'Inspection Options' per impostare in modo automatico le schedulazioni di ispezione e di sostituzione quando crei la tua etichetta
2. Imposta in modo predefinito i valori per **'Sovrascrivi stabilimento'** 1, 2 **Location 1,2 Override** per i tuoi macchinari dalla scheda 'Application Data'
3. Imposta in modo predefinito quando effettuare il **'Ciclo di ispezione** 'Inspection cycle' in base al livello di criticità (Criticality) nel corso della creazione della registrazione dati.
4. Imposta in modo predefinito il **'Modello d' ispezione predefinito'** 'Default Inspection Template' in base al livello di criticità selezionato
5. Imposta in modo predefinito il **'Ciclo di sostituzioni'** 'Replacement Cycle' quando effettuare le sostituzioni in base al livello di criticità selezionato durante la creazione di una registrazione dati.

i *Schedulazioni predefinite di ispezione e sostituzioni saranno trasferite alle nuove registrazioni dati solo se vengono selezionati i livelli di criticità dalla scheda 'Dati di Applicazione' ('Application Data'). Per ulteriori informazioni su questa funzione,, fai riferimento alla guida ["Come creare una etichetta Standard"](#)*

Fase 2

Notifiche (Notifications)

Campo obbligatorio*

Profilo Utente | Config. Utente | Profilo Utente | Config. Utente | PTS Pro | **Notifiche** | User Management

Impostazioni per la notifica:

Notifica l'amministratore sugli assemblati da verificare
 Promemoria automatico giornaliero per gli assemblati da gestire

Nome Completo	Ispezione	Sostituzione
Ugo Mole Admin	✓	✓
Talpa 'user' Mole	✓	✓
Ugo 'user' Mole	✓	✓

Preavviso di ispezione: Mesi ▼
Preavviso sostituzioni: Mesi ▼

[Indietro](#) [Conferma](#)

Clicca la scheda '**Notifiche**' per ricevere promemoria relative alle attività di manutenzione preventiva future e già programmate, come indicato di seguito:

6. *Metti un segno di spunta alle caselle sotto 'Impostazioni per la Notifica' per ricevere notifiche sulle attività di ispezione e di sostituzione non effettuate.*

7. *Seleziona le caselle sotto Ispezione e Sostituzione (Insp. / Repl.) per identificare gli utenti che riceveranno le notifiche. La selezione o deselezione delle caselle, modificherà il contenuto dei messaggi.*

8. *Imposta con quale anticipo desideri ricevere i promemoria sulle attività di manutenzione preventive.*

Una volta completate le informazioni all' Account Info, *clicca* [Confirm](#) in fondo alla schermata.

i *Notifiche saranno inviate in base alle informazioni inserite nella scheda 'Profilo Utente' (User Info).*

Contatti

Materiale Promozionale: www.parker.com/emdc

Forniture Hardware: PTS_EU@parker.com

Supporto Tecnico: PTS_EU@parker.com